
HWI-B782H-Z - 1/2.5" Progressive CMOS, ICR, 3840 × 2160 :15fps(P)/(N)



Precio: 296.1562€

SKU: HWI-B782H-Z

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-bullet/hwi-b782h-z/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Hikvision Cámara IP 1/2.8" Progressive Scan CMOS 8 Megapíxel (3840x2160) Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm 0 Lux IR Alcance 60

mH.265+/H.265/H.264+/H.264 WDR 120dB IR CUT 3 Stream RJ-45 10/100

Base TEvento Inteligente: Cruce de línea, Intrusión en área, Clasificación cuerpo humano y vehículos PoE IEEE 802.3at Impermeable IP67 Grabación en tarjeta SD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	20 fps (3840x2160) 25 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm ~ 12 mm Motorizada
Iluminación mínima	Color 0.005 Lux @ F1.6

Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (60 m)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection, Face detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	1 I/O
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1080 mA, PoE IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	295 mm × 102 mm × 92 mm
Peso	1385 g