
HWI-D121H - Domo fijo IP, 2MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico apta para exterior



Precio: 65.8125€

SKU: HWI-D121H

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/hwi-d121h/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 75

Resolución: 63

Protocolo: 74

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico apta para exterior Formato H.265/H.264/MJPEG CMOS 1/2,8" de 2MP Resolución digital de 2MP@25IPS Filtro mecánico 0,01 lux Óptica fija de 2,8 mm (114,8°) OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija Onvif, ISAPI Compatible iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200 IP67, IK1012V CCPoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Formato de compresión H.265/H.264/MJPEG

Stream principal: 1080P/720P (25 ips)

Stream secundario: 640x480/640x360/320x240 (25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación infrarroja: 30 metros

Iluminación mínima: 0,01 lux F1.2 color / 0,028 lux F2.0 color

Óptica fija de 2,8 mm (114,8°H, 62°V)

Menú OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR

1 zona ROI fija stream principal
Videosensor y máscara de privacidad
Ajuste de brillo, saturación, contraste, nitidez, modo espejo, anti-parpadeo
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Compatible con ONVIF (profile S), ISAPI
Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 e iVMS-4500
Alimentación: 12V CC, máx 5W
Admite PoE 802.3af (36V ~ 57V CC; 0,2A ~ 0,1A; máx. 6,5W)
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad: <95%, sin condensación
Grado de protección IP67
Protección antivandálica IK10
Carcasa de metal y plástico
Dimensiones: Ø111 x 82,4 mm
Peso: 400 g

El alimentador se vende por separado