

---

**HWI-D121H-M - Cámara IP 2 Megapixel Hikvision 1/3" Progressive Scan CMOS Compresión H.265+/H.265 Lente 2.8 mm EXIR IR LEDs Alcance 30 m**



**Precio: 101.1562€**

SKU: HWI-D121H-M

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/hwi-d121h-m/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**POE: 1472**

**Resolución: 63**

**Alcance IR: 75**

**WIFI: 65**

**WDR: 64**

**Micrófono Integrado: 61**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch**

Hikvision HiWatch Series

Cámara IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67  
IR CUT  
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF

|                           |                        |                                                                 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Marca                  | Hikvision                                                       |
|                           | Gama                   | HiWatch Series                                                  |
|                           | Sensor de imagen       | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                    |
|                           | Resolución máxima      | 2 Megapixel (1920x1080)                                         |
|                           | Tasa Main Stream       | 1080p / 720p (25 FPS)                                           |
|                           | Tasa Extra Stream      | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)                                           |
|                           | Compresión             | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                       |
|                           | Bitrate                | 32 Kbps ~ 8 Mbps                                                |
|                           | Lente                  | 2.8 mm                                                          |
|                           | Iluminación mínima     | Color 0.01 Lux @ F1.2   Color 0.028 Lux @ F2.0                  |
|                           | Iluminación infrarroja | 0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)                                     |
|                           | Mejoras de imagen      | DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection                         |
|                           | Día / Noche            | Filtro mecánico ICR removible                                   |
|                           | Alarmas                | No dispone                                                      |
|                           | Audio                  | No dispone                                                      |
|                           | Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                           |
|                           | Almacenamiento interno | No dispone                                                      |
|                           | Acceso remoto          | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
|                           | Interoperabilidad      | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI                                         |
|                           | Alimentación           | DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af                               |
|                           | Grado de protección    | Impermeable IP67, antivandálica IK10                            |
|                           | Material               | Metal & Plástico                                                |
|                           | Temp. funcionamiento   | -30° C ~ +50° C                                                 |
|                           | Dimensiones            | 82.4 mm (Fo) x 111 (Ø) mm                                       |
|                           | Peso                   | 410 g                                                           |