
HWI-D140H(2.8mm)(C) - Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m



Precio: 80.4375€

SKU: HWI-D140H(2.8mm)(C)

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/hwi-d140h2-8mmc/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 75

Lente: 60

Resolución: 108

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Hikvision HiWatch Series Cámara IP 1/3" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) Lente 2.8 mm 0 Lux WDR 120 dB IR Alcance 30 m H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dual Stream RJ-45 10/100 Base T PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 IR CUT Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (20 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps

Lente	2.8 mm
Posicionamiento Lente	2 Axis
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2 Color 0.028 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	82.4 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	410 g