

---

# **HWI-D149H(2.8mm)(D) - 1/3" Progressive CMOS**



**Precio: 139.6936€**

SKU: HWI-D149H(2.8mm)(D)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/hwi-d149h2-8mmd/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**Resolución: 108**

**Protección: 190**

**Alcance IR: 75**

**Micrófono Integrado: 61**

**WIFI: 65**

**WDR: 64**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch**

CMOS de barrido progresivo de 1/3" 2560 x 1440 a 20 fps  
Lente fija de 2,8 mm  
H.265+, H.265, H.264+, H.264  
Doble flujo  
120 dB WDR (amplio rango dinámico)  
3D DNR (reducción de ruido digital)  
Alcance IR de hasta 30 m  
PoE (alimentación a través de Ethernet)  
IP67, IK10

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

mín. Iluminación

Velocidad de obturación

Obturador lento

Iris automático

día y noche

Reducción de ruido digital

WDR

Hazme

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

Color: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0,028 lux @ (F2.0, AGC ENCENDIDO)

1/3 s a 1/100 000 s

Sí

No

filtro de corte IR

DNR 3D

120dB

Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°
Lente	
Longitud focal	2,8 mm
Abertura	F2.0
Enfocar	Fijo
Punto de vista	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 117
Montura del lente	M12
infrarrojos	
Rango de infrarrojos	Hasta 30m
Longitud de onda	850nm
Estándar de compresión	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de video	32 Kbps a 8 Mbps
Conjunto de funciones inteligentes	
Region de interes	1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria
Imagen	
Resolución	4MP
Corriente principal Máx. Cuadros por segundo	50 Hz: 20 fps (2560 x 1440), 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Subtransmisión Máx. Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Mejora de la imagen	BLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web automático, programado
Interruptor día/noche	
Red	
Disparador de alarma	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, inicio de sesión ilegal
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Función general	Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios
Cliente	3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Navegador web	iVMS-4200, Hik-Conectar
Interfaz	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
General	
Condiciones de operación	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), humedad: 95 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, conector de alimentación coaxial de 5,5 mm
El consumo de energía	PoE (802.3af, clase 3)
Nivel de protección de ingreso	12 V CC, 0,5 A, Máx.: 5,5 W
Protección contra impactos	PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,1 A, Máx.: 7 W
Material	IP67 IK10 Burbuja: plástico, cubierta frontal: plástico, base inferior:

---

Dimensiones	metal Cámara: Ø 111 mm x 82,4 mm (Ø 4,4" x 3,2") Con paquete: 134 mm x 134 mm x 108 mm (5,3" x 5,3" x 4,3")
Peso	Cámara: aprox. 410 g (0,9 lb.) Con paquete: aprox. 610 g (1,3 libras)