

# **HWI-T220HA(2.8mm) - Cámara Turret HIKVISION minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica fija**



**Precio: 65.8125€**

SKU: HWI-T220HA(2.8mm)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/hwi-t220ha2-8mm/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Resolución: 63**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Lente: 60**

**Alcance IR: 75**

**Protección: 69**

**Micrófono Integrado: 61**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch**

Domo IP HiWatch™ de HIKVISION®2MP@25/30ips, H.265+/H.265ICR, 0,01 lux, Smart IR 30mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalDetección de movimiento 2.0RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS12V CC / PoE

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sensor CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Stream 1: 1080P, 720P (25/30 ips)

Stream 2: 720P, VGA, Q720P (25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

---

Smart IR: 30 metros

0,01 lux F2.0 (color), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 104°(H), 58°(V), 123°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR

Ajustes de rotación de imagen, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos desde software cliente o navegador web

Admite 1 ROI fija para stream principal

4 máscaras de privacidad

Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está activada por defecto para todos los canales analógicos, puede clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas

Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Compatible con ONVIF (S/T), ISAPI, SDK

Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas

Visualización remota a través de navegadores

Software de gestión iVMS-4200, Hik-Connect

Alimentación: 12V CC ( $\pm 25\%$ ) / PoE (802.3af)

Consumo: 5W (12V) / 6,5W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad de almacenamiento: 95% (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad de funcionamiento: 95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: Ø110 x 95,2 mm

Peso: 360 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~360°(ROTACIÓN)