
HWI-T280H(2.8mm)(C) - Cámara Turret 1/2.5" Progressive CMOS, ICR, 3840 × 2160: 12.5fps(P)/15fps(N), H.265+/H.265



Precio: 127.9687€

SKU: HWI-T280H(2.8mm)(C)

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/hwi-t280h2-8mmc/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Alcance IR: 75

Resolución: 100

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Cámara IP1/2.8" Progressive Scan CMOS8 Megapixel (3840 × 2160)Lente 2.8 mm0

LuxIR Alcance 30 mH.265+/H.265/H.264+/H.264Dual StreamImpermeable IP67IR

CUTRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afInterfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840 × 2160)
Tasa Main Stream	50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Tasa Extra Stream	1080, 1280 × 720) 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	95.2 mm (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	320 g