
**HWI-T621H-Z(C) - Cámara Turret IP 2 Megapixel Hikvision 1/3"
Progressive Scan CMOS Compresión H.265+ / H.265 Lente
motorizada 2.8~12 mm Autofocus EXIR IR LEDs Alcance 30 m**



Precio: 148.6875€

SKU: HWI-T621H-Z(C)

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/hwi-t621h-zc/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

POE: 1472

Resolución: 63

Alcance IR: 75

WIFI: 65

WDR: 64

Micrófono Integrado: 61

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Hikvision HiWatch Series

Cámara IP

1/3" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux

IR Alcance 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67
IR CUT
WDR (120dB)
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Hikvision
	Gama	HiWatch Series
	Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
	Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
	Tasa Main Stream	1080p / 720p (25 FPS)
	Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
	Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
	Lente	2.8 mm ~ 12 mm Motorizada Autofocus
	Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2
	Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
	Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
	Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
	Alarmas	No dispone
	Audio	No dispone
	Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
	Almacenamiento interno	No dispone
	Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
	Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	Alimentación	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
	Grado de protección	Impermeable IP67
	Material	Metal & Plástico
	Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
	Dimensiones	116.4 mm (Fo) x 112.4 (Ø) mm
	Peso	485 g