
HWN-2108MH-8P-Grabador NVR para cámaras IP



Precio: 188.9062€

SKU: HWN-2108MH-8P

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-nvr-8ch/hwn-2108mh-8p/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 1515

Grabación Main Stream: 137

Interfax Auxiliar: 114

Switch POE / Consumo: 1483

WIFI: 65

Categorías: Grabadores IP NVR 8CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

NVR IP de 8 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Visualización de hasta 4MP

Grabación 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Grabación de hasta 60 Mbps

Salidas VGA a 1080P y HDMI a 1080P

Admite 1 HDD SATA

RJ45 Fast Ethernet

Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200

12V CC

1U

8 puertos PoE+.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NVR IP de 8 canales formato H.265+/H.265/H.264+/H.264

8 entradas de cámaras IP

Ancho de banda entrante: 60 Mbps

Ancho de banda saliente: 60 Mbps

Salida de vídeo VGA (1080P) y HDMI (1080P)

Resolución de visualización/reproducción: 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Resolución de grabación: 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Reproducción sincronizada de 8 canales

Capacidad de 1 canal 4MP a 25 ips o 2 canales 1080P a 25 ips

Capacidad para 1 HDD de hasta 6TB (HDD no incluido)

Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™

- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200

Conexiones: 2 USB 2.0

Alimentación: 48V CC

Consumo máximo: ?90W (NVR+HDD+PoE)

El panel trasero incorpora 8 puertos PoE+ (IEEE 802.3 at/af)

Consumo máximo PoE: ?75W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10~90%

Dimensiones: 260 x 225 x 48 mm (1U)

Peso: ?1 kg