

---

**HWP-N5225IH-AE - Cámara motorizada IP 2 Mpx Autotracking 1/2.8”  
Progressive Scan CMOS Compresión H.265+/H.265 Lente 4.8~120 mm  
(25X) Auto Iris**



**Precio: 617.9062€**

SKU: HWP-N5225IH-AE

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-ptz/hwp-n5225ih-ae/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 111**

**POE: 1472**

**Resolución: 63**

**WDR: 64**

**Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch**

Hikvision HiWatch Series

Cámara IP PTZ Auto-tracking

Media velocidad 120º/segundo

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente varifocal 4.8-120mm

IR Alcance 150 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Impermeable IP66

IR CUT

WDR

---

Grabación en tarjeta SD  
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF  
No incluye soporte (ver soportes compatibles)

|                           |                                   |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | <b>Marca</b>                      | Hikvision                                                       |
|                           | <b>Gama</b>                       | HiWatch Series                                                  |
|                           | <b>Resolución</b>                 | 1080p (1920x1080) a 25 FPS                                      |
|                           | <b>Iluminación mínima</b>         | 0.005 Lux @ F1.6 (color) / 0.001 Lux @ F1.6 (B/N)               |
|                           | <b>Iluminación infrarroja</b>     | Automática LEDs IR alcance 150 metros                           |
|                           | <b>Compresión</b>                 | H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart: ANR y ROI                     |
|                           | <b>Óptica</b>                     | Varifocal 4.8 ~ 120.0 mm (Zoom óptico 25X)                      |
|                           | <b>Zoom digital</b>               | 16 X                                                            |
|                           | <b>Electronic shutter</b>         | 1/1s~1/30,000s                                                  |
|                           | <b>Día / Noche</b>                | Filtro mecánico ICR removible                                   |
|                           | <b>Mejoras de imagen</b>          | BLC, HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection        |
|                           | <b>Videoanálisis</b>              | VCA: Cruce de línea   Intrusión en área   Excepción de audio    |
|                           | <b>Rango Pan/Tilt</b>             | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°          |
|                           | <b>Velocidad manual</b>           | Horizontal: 0.1° ~120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s               |
|                           | <b>Velocidad entre Presets</b>    | Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s                           |
|                           | <b>Posiciones preestablecidas</b> | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan    |
|                           | <b>Auto Tracking</b>              | Escena simple, múltiple y panorámica                            |
|                           | <b>Almacenamiento interno</b>     | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                     |
|                           | <b>Audio</b>                      | No dispone                                                      |
|                           | <b>Alarmas</b>                    | No dispone                                                      |
|                           | <b>Control PTZ</b>                | Mediante acceso por red                                         |
|                           | <b>Interfaz de red</b>            | Ethernet 10 / 100 BaseT                                         |
|                           | <b>Acceso remoto</b>              | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
|                           | <b>Interoperabilidad</b>          | ONVIF, API, PSIA, CGI                                           |
|                           | <b>Alimentación</b>               | AC 24 V / 1.5 A   PoE+(802.3at, class4)                         |
|                           | <b>Temp. funcionamiento</b>       | -30° C ~ +65° C                                                 |
|                           | <b>Grado de protección</b>        | IP66 / Sobretensiones 4000V                                     |

---

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b> | 345 mm (Al) x 213 (Ø) mm |
| <b>Peso (sin soporte)</b>        | 3300 g                   |