
HWP-T4225I-D-D - Domo motorizado 4 en 1 80°/seg. con iluminación IR de 100m, apta para exterior CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles



Precio: 509.6691€

SKU: HWP-T4225I-D-D

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/domos-motorizados-hd/hwp-t4225i-d-d/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 111

Protocolo: 74

Resolución: 63

Alcance IR: 73

Protección: 112

Micrófono Integrado: 61

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras Domo PTZ HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Domo motorizado 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg. con iluminación IR de 100m, apta para exterior

CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución de 1080P

Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (57,6°~2,5°)

Salida de vídeo commutable 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)

Filtro ICR

OSD, AWB, AGC, WDR 120dB, 3D-DNR, mascaras de privacidad

256 presets

IP66

12V CC

No incluye soporte

Alimentador incluido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación infrarroja: 100 metros

0,005 lux F1.6 color / 0,001 lux F1.6 B/N / 0 lux IR On

Zoom óptico 25X: 4,8 ~ 120 mm

Ángulo de visión de 57,6°~2,5°(H)

Velocidad de zoom óptico de 3,2 segundos

Enfoque automático, semiautomático y manual

Zoom digital 16X

Salida 4 en 1: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

Menú OSD

Balance de blancos: Auto/Hauto/Manual/ATW/Interior/Exterior

Control de ganancia automática y manual

WDR 120dB

Reducción de ruido 3D-DNR

8 máscaras de privacidad programables

Posicionador horizontal: 360° continuos

Posicionador vertical: -15° ~ 90°, autoflip

Velocidad manual: 0,1° ~ 80°/seg. (H), 0,1° ~ 80°/seg. (V)

Velocidad preset: 80°/seg. (H)

256 presets

5 patrones (grabación de 10 minutos por cada escaneo)

10 rondas (32 presets por ronda)

Acción tras inactividad: Preset, ronda, patrón, escaneo horizontal, escaneo vertical, escaneo panorámico, modo día, modo noche, ninguna

Programación de tareas: Preset, ronda, patrón, escaneo horizontal, escaneo vertical, escaneo panorámico, modo día, modo noche, calibración cero, ninguna

Alimentación: 12V CC

Consumo: 20W

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +65°C

Humedad: <90%

Grado de protección IP66

Carcasa de policarbonato y aluminio

Dimensiones: Ø165,9 x 290 mm

Peso: 2 kg

No incluye soporte

Alimentador incluido