

HWT-B140-M(2.8mm) - Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 20 m para exterior



Precio: 62.4€

SKU: HWT-B140-M(2.8mm)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hwt-b140-m2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Lente: 60

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 20 m para exteriorCMOS de 4MPSalida 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H)Óptica fija de 2,8 mm (100°)Filtro ICROSD, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejoIP66Soporte 3AXIS12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

Sistema de señal

Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos

mín. iluminación

Tiempo de obturación

lente

Punto de vista

Montura del lente

día y noche

Ajuste de ángulo

Sincronización

material

bala

Sensor de imagen CMOS de 4MP

PAL/NTSC

PAL: 1080p@25fps, 4MP@25fps

NTSC: 1080p@30fps, 4MP@30fps

2560 (Alto) x 1440 (V)

0,01 Lux@(F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR

1/25 (1/30) seg a 1/50,000 seg

2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

100,2° (2,8 mm), 88° (3,6 mm), 56,9° (6 mm)

M12

filtro de corte IR

Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación:

0° a 360°

sincronización interna

Metal

Menú	Alto/Medio/Bajo/Desactivado
CAG	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Modo D/N	Apoyo
CLB	DWDR
WDR	inglés
idioma	Brillo, Nitidez, DNR, Espejo, Smart IR
Funciones	
Interfaz	1 salida analógica HD
Salida de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS
boton interruptor	
General	
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
fuente de alimentación	12 VCC ±15 %
el consumo de energía	máx. 4W
Nivel de protección	IP66
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Dimensiones	65,9 mm x 189,2 mm x 81,8 mm (2,59" x 7,45" x 3,22")
Peso	290 g (0,64 libras)