

HWT-B150-P(2.8mm)(HIK SPAIN) - 5MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66,

2.8



Precio: 47.81€

SKU: HWT-B150-P(2.8mm)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hwt-b150-p2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 70

Lente: 60

Resolución: 87

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 × 1944Lente focal fija de 2,8 mmDistancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantesUn puerto para cuatro señales comutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)Resistente al agua y al polvo (IP66)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

Sistema de señal

Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos

Mín. iluminación

Tiempo de obturación

Lente

Punto de vista

Bala

Sensor de imagen CMOS de 5 megapíxeles

PAL/NTSC

TVI: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps

2560 (AI) × 1944 (V)

0,01 Lux @ (F2.0, AGC activado), 0 Lux con IR

1/25 (1/30) s a 1/50.000 s

2,8 milímetros

2,8 mm, campo de visión horizontal: 85°, campo de visión vertical: 63°, campo de visión diagonal: 110° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 80°, campo de visión vertical: 63°, campo de visión diagonal: 105°

| | |
|--------------------------|--|
| Montura del lente | M12 |
| Día y noche | Automático/Color/B/N (Blanco y negro) |
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación 0 a 360° |
| Material | El plastico |
| Menú | |
| BLC | Apoyo |
| Interfaz | |
| Salida de vídeo | 1 salida analógica HD |
| General | |
| Condiciones de operación | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humedad 90 % o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 12 VCC ±25% |
| El consumo de energía | Máx. 4,3W |
| Nivel de protección | IP66 |
| Rango de infrarrojos | Hasta 20m |
| Dimensiones | 165 mm x 62 mm x 58 mm (6,50" x 2,44" x 2,28") |
| Peso | Aprox. 150 g (0,33 libras) |