

**HWT-B381-Z - Cámara Bullet 8Mpx PRO / lente 2.8 mm Ultra Low Light**  
**Lente motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus EXIR 2.0 IR LEDs Alcance**  
**80 m**



**Precio: 123.0937€**

SKU: HWT-B381-Z

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hwt-b381-z/>

**PRODUCT INFORMATION**

**Resolución: 100**  
**Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD**  
**Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch**

Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica  
Gama PRO  
8 Megapixel High Performance CMOS  
8 MPx (3480x2160)  
Salida 4 en 1  
Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus  
0 Lux - IR EXIR Alcance 80 m  
IR CUT  
WDR  
3D-DNR  
Impermeable IP66

| ESPECIFICACIONES TECNICAS |                  | Gama | HiWatch Series                                       |
|---------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------|
|                           | Sensor de imagen |      | High Performance CMOS                                |
|                           | Salida de vídeo  |      | HD 8 Mpx (3480x2160) a 25 FPS                        |
|                           | Salida de vídeo  |      | 1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 /<br>HDCVI / AHD / CVBS |

---

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Iluminación infrarroja</b>      | 0 Lux / EXIR IR (80 m)                         |
| <b>Funciones básicas</b>           | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)           |
| <b>Funciones OSD configurables</b> | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-NR, AWB, AGC, Smart IR |
| <b>Óptica</b>                      | Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus               |
| <b>Alimentación</b>                | DC 12 V / 7.4W                                 |
| <b>Grado de protección</b>         | IP66                                           |
| <b>Material</b>                    | Metal                                          |
| <b>Temp. funcionamiento</b>        | -40º C ~ +60º C                                |
| <b>Dimensiones</b>                 | 256.4 (Fo) x 83.3 (An) x 78.2 (Al)<br>mm       |
| <b>Peso</b>                        | 800 g                                          |