

---

**HWT-T150-M(3.6mm) - Cámara Turret 5MP CMOS Sensor, EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.**



**Precio: 51.9€**

SKU: HWT-T150-M(3.6mm)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hwt-t150-m3-6mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Alcance IR: 70**

**WIFI: 65**

**WDR: 64**

**Resolución: 87**

**Categorías: Cámaras Turret HD, CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS**

**Etiquetas: Black Friday, HIKVISION Hiwatch**

Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 × 1944Lente focal fija de 3,6 mmDistancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantesUn puerto para cuatro señales comutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)Resistente al agua y al polvo (IP66)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

Sistema de señal

Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos

Mín. iluminación

Tiempo de obturación

Lente

Punto de vista

Torreta

Sensor de imagen CMOS de 5 megapíxeles

PAL/NTSC

TVI: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps

2560 (AI) × 1944 (V)

0,01 Lux @ (F2.0, AGC activado), 0 Lux con IR

1/25 (1/30) s a 1/50.000 s

2,8 milímetros

2,8 mm, campo de visión horizontal: 85°, campo de visión vertical: 63°, campo de visión diagonal: 110° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 80°, campo de visión vertical:

---

Montura del lente	63°, campo de visión diagonal: 105°
Día y noche	M12
Ajuste de ángulo	Automático/Color/B/N (Blanco y negro) Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación 0 a 360°
Material	Metal
Menú	
BLC	Apoyo
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
General	
Condiciones de operación	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humedad 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ±25%
El consumo de energía	Máx. 4,3W
Nivel de protección	IP66
Rango de infrarrojos	Hasta 20 metros
Dimensiones	Ø 82,6 mm x 69,66 mm (Ø 3,25" x 2,74")
Peso	Aprox. 230 g (0,51 libras)