

---

**HWT-T320-VF - Cámara Turret Hikvision 1080p ECO 4 en 1 High Performance CMOS Lente varifocal 2.8~12 mm EXIR 2.0 IR LEDs Alcance 40 m**



**Precio: 65.8125€**

SKU: HWT-T320-VF

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hwt-t320-vf/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 82**

**Protocolo: 74**

**Resolución: 63**

**Alcance IR: 83**

**WIFI: 65**

**WDR: 64**

**Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch**

Hikvision HiWatch Series

Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

Gama ECO

High Performance CMOS

HD 1080P (1920x1080)

Salida 4 en 1

Lente 2.8~12 mm

0 Lux

EXIR 2.0 IR Alcance 40 m

IR CUT

IP66

|                           |                                    |                                                  |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | <b>Marca</b>                       | Hikvision                                        |
|                           | <b>Gama</b>                        | HiWatch Series                                   |
|                           | <b>Sensor de imagen</b>            | High Performance CMOS                            |
|                           | <b>Salida de vídeo</b>             | HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS                    |
|                           | <b>Salida de vídeo</b>             | 1 x BNC conmutable HDTV 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS |
|                           | <b>Iluminación mínima</b>          | 0 Lux / EXIR IR (40 m)                           |
|                           | <b>Funciones básicas</b>           | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)             |
|                           | <b>Funciones OSD configurables</b> | DWDR, BLC, HLC, 2D-NR, AWB, AGC, Smart IR        |
|                           | <b>Óptica</b>                      | 2.8~12 mm                                        |
|                           | <b>Alimentación</b>                | DC 12 V / 5.2W                                   |
|                           | <b>Grado de protección</b>         | IP66                                             |
|                           | <b>Material</b>                    | Metal y plástico                                 |
|                           | <b>Temp. funcionamiento</b>        | -40° C ~ +60° C                                  |
|                           | <b>Dimensiones</b>                 | 105.06 mm (Fo) x 120 (Ø) mm                      |
|                           | <b>Peso</b>                        | 450 g                                            |