

# **HY-SA21A-W2(868) - Detector de humo vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield**



**Precio: 70.6875€**

SKU: HY-SA21A-W2(868)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/hy-sa21a-w2868/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad**

Alarma de humo inalámbricaTecnología de sensores de espectro dividido Funciones de prueba y silencio en un solo botón Salida de sonido fuerte de más de 85 dB(A) a 3 metros Bajo consumo de corriente en reposo Diseño de placa de circuito de dispositivo de montaje superficial (SMD) Señal de advertencia de batería baja

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Principio de funcionamiento

Tipo de colección

Fumar

Periodo de muestreo

10 segundos

Tipo de sensor

Fotoeléctrico

Alarma

Tipo de alarma

Alarma de humo, advertencia de falla, advertencia de batería baja

Volumen de alarma

85 dB–90 dB(A) a 3 m (9,84 pies)

Modo de alarma

Alarma visual y sonora

Función Silencio

Sí

Duración del silencio

Aproximadamente 12 minutos

Umbral de respuesta de alarma

0,2 dB/m - 0,3 dB/m

Parámetros básicos

Indicador LED rojo y verde

Luz indicadora

En espera: el indicador verde parpadea una vez por minuto

Instrucciones LED

Alarma: el indicador rojo parpadea una vez por segundo

Falla: el indicador rojo parpadea una vez por minuto

Advertencia de batería baja: el indicador rojo parpadea una vez por minuto

Área de cobertura	Cuando la altura del espacio es inferior a 8 m (26,25 pies), el área de protección de un dispositivo es de 20 m <sup>2</sup> – 40 m <sup>2</sup>
Fuente de alimentación	3 años
Duración de la batería	Batería de litio CR123A de 3 V (reemplazable)
Voltaje de funcionamiento	Corriente de monitorización: < 35uA
Corriente de funcionamiento	Corriente de alarma: < 35mA
Ambiente de funcionamiento	
Entorno operativo	Interior
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	< 95 % HR (sin condensación)
Apariencia	
Color	Blanco
Caja	abdominales
Dimensiones	98 mm x alto 43,1 mm (3,85" x alto 1,70")
Peso	140 g (0,30 libras)
Instalación	Montaje en el techo
Certificaciones	
Certificaciones	Homologado por TÜV y CE
Norma de cumplimiento	EN 14604:2005+AC:2008
Inalámbrico	
Frecuencia portadora	868 MHz–868,3 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1000 m (3280,84 pies) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Salto de frecuencia	Sí
Modo de cifrado	AES128