

---

# **iDS-7204HUHI-M1/S(C) - Grabador DVR 5en1 4CH 8MP+ 4IP 4MP Acusense Audio vía coaxial Analítica Vídeo 1HDD 10TB Hikvision**



**Precio: 238.875€**

SKU: iDS-7204HUHI-M1/S(C)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-4ch/ids-7204huhi-m1-sc/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Ancho de Banda: 136**

**Grabación Main Stream: 115**

**Interfax Auxiliar: 91**

**Protocolo: 94**

**WIFI: 65**

**Resolución: 108**

**Categorías: Grabadores XVR HD 4CH, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: hikvision**

HikvisionDVR 5n14 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IPH.265

Pro+/H.265/H.264+/H.264Resolución máxima de entrada 4K @15fpsAudio sobre coaxialDetección de movimiento 2.0 en todos los canalesAcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 4 canalesSalida HDMI 2K, VGA y CVBSControl PTZ (RS485/Coaxial)Espacio para 1 HDD

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuración híbrida</b>	2 CH IP adicional: Hasta 6 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC  Modo IP mejorado: 4CH IP adicionales: Hasta 8 Canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC

<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI 2K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
<b>Resolución display</b>	HDMI: 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
<b>Entradas de audio</b>	1 Canal RCA
<b>Salidas de audio</b>	1 Canal RCA
<b>Audio bidireccional</b>	Reutilizando la entrada de audio
<b>Audio Bit Rate</b>	64 Kbps
<b>Compresión audio</b>	G.711u
<b>Compresión vídeo</b>	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolución de entrada</b>	HDTVI: 8Mpx @ 15FPS, 3K (5Mpx 16:9)@20FPS, 4Mpx @30FPS, 4Mpx @25FPS, 3Mpx@18FPS, 1080p30FPS, 1080p@25FPS, 720p@60FPS, 720p@50FPS, 720p@30FPS, 720p@25FPS
<b>Codificación Main Stream</b>	8Mpx@8 FPS; 3K@12 FPS, 5Mpx@12 FPS; 4Mpx @15 FPS; 3Mpx@18 FPS; 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS(P) * 8Mpx@8 FPS solo está disponible para el canal 1 * 8Mpx Lite @15 FPS solo está disponible para los canales 2, 3 y 4 WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
<b>Codificación Extra Stream</b>	32 Kbps a 10 Mbps
<b>Multifunción simultánea</b>	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Habilitada por defecto en todos los canales analógicos.
<b>Inteligencia Artificial</b>	* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico.
<b>Método de grabación</b>	* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup</b>	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
<b>Almacenamiento interno</b>	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
<b>Comunicación</b>	2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet) / RS-485 half-duplex
<b>Conexiones Remotas</b>	32
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Alimentación</b>	DC 12 V, 1.5 A, ? 10 W (sin HDD)
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-10° ~ +55° C
<b>Dimensiones / Peso</b>	315 (An) x 242 (Fo) x 45 (Al) mm / ? 1.16 Kg (sin HDD)