



Precio: 1628.2177€

SKU: IPC-EBW8842-AS-IVC

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-EBW8842-AS-IVC/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 97

AI: 149

Lente: 1525

Micrófono Integrado: 61

Resolución: 100

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo fisheye IP Dahua WizMind8MP @ 25ips, H.265+/H.264+ICR, 0,01/0,002 lux, IR 10mÓptica fisheye 1,29 mmWDR digital, 3D-NR, 4 ROI Mapa de calor, protección perimetral y conteo de personas1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaRanura MicroSD, RJ45 Gigabit, Onvif, IP67, IK10, PoE+

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor CMOS 1/1,7" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Resolución digital: 8MP (3280x2480), 6MP (2880x2160), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 8MP (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Stream 3: 1,3MP (1~25 ips)

Modo fisheye: 1O (3280x2480), 1P (4096x1024), 2P (2432x2432), 1R (1216x1216), 2R (2432x2432), 4R (2432x2432), 1O+3R (2432x2432)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación IR: 3 leds, 10 metros

0,01 lux F2.0 (color), 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On

Óptica fisheye de 1,29 mm

Ángulo de visión: 185°(H), 180°(V)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Soporta mapa de calor

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión

Conteo de personas: Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan, muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios, soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas

Micrófono incorporado

1 entrada / 1 salida de audio RCA

2 entradas / 2 salidas de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100/1000 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, P2P, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox, Edge

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: 13W

Admite PoE+ (802.3 at)

Consumo PoE: 13,9W

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: 95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø149,8 x 59,8 (Al) mm

Peso: 790 g