

---

## **IPC-EW5541-AS - Domo fisheye IP 5 Mp Smart IR 10 m**



**Precio: 351.6253€**

SKU: IPC-EW5541-AS

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-fisheye/IPC-EW5541-AS/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Lente:** 96

**POE:** 1472

**Alcance IR:** 97

**Resolución:** 87

**Micrófono Integrado:** 78

**WIFI:** 65

**WDR:** 64

**Categorías:** Cámaras IP Fisheye, ? VIDEO IP HD

**Etiquetas:** dahua

Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior

CMOS 1/2,7" de 5MP

Triple Stream

Formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

Resolución de hasta 5MP a 25ips

Filtro ICR

0,006 lux F2.0

Óptica fisheye de 1,4 mm (180°)

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidad

Dewarping múltiple

---

## Detección inteligente (IVS)

- Mapa de calor
- Audio bidireccional
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, API
- 12V CC
- PoE.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,7" y 5 megapíxeles
máx. Resolución	2592 (H) x 1944 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 megabytes
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s
mín. Iluminación	0,006 lux a F2,0 (color, 30IRE) 0,0006 Lux@F2.0 (B/N, 30IRE)

### Relación señal/ruido

0 Lux (Iluminador encendido)

> 56dB

### Distancia de iluminación

10 m (32,8 pies)

### Control de encendido/apagado del iluminador

Manual de auto

### Número de iluminador

3 (LED IR)

### Lente

#### Tipo de lente

Focal fijo

#### Tipo de montaje

M12

#### Longitud focal

1,4mm

#### máx. Abertura

F2.0

#### Campo de visión

Horizontal: 180°

Vertical: 180°

Diagonal: 180°

### Tipo de iris

Fijado

### Distancia de enfoque cercano

0,2 m (0,7 pies)

### Distancia DORI

Detectar

Observar

Reconocer

Identificar

28 metros

11,2 metros

5,6 metros

2,8 metros

(91,9 pies)

(36,7 pies)

(18,4 pies)

(9,2 pies)

### Evento inteligente

#### Mapa de calor

cable trampa; intrusión

#### profesional, inteligente

Apoyar el conteo de personas en el área y mostrar y generar informes

#### IVS (Protección Perimetral)

anuales/mensuales/diarios (se necesitan dispositivos coincidentes); ayudar a contar personas en 4 áreas

#### Conteo de personas

### Búsqueda inteligente

Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos.

### Video

#### Compresión de video

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)

#### Códec inteligente

Inteligente H.265+/ Inteligente H.264+

#### Velocidad de fotogramas de vídeo

Transmisión principal (2592 x 1944 @1–25/30 fps)

transmisión secundaria (704 x 576 @1–25 fps/704 x 480 @1–30 fps)

Capacidad de transmisión	tercera transmisión (1280 × 720 @1–25/30 fps)
Resolución	3 corrientes 5M (2592x1944); 3M (2048x1536); UXGA (1600 x 1200); 1,3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576/704x480); VGA (640x480); CIF (352x288/352x240)
Control de tasa de bits	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
CLB	Sí
LLC	Sí
WDR	120dB
Autoadaptación de la escena (SSA)	Sí
Balance de blancos	Automático/natural/farola/exterior/manual/aduana regional
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	DNR 3D
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Iluminación inteligente	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Audio	
MICRÓFONO incorporado	Sí
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G726
Alarma	
Evento de alarma	Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; advertencia de vida útil (compatible con la tarjeta Dahua); desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; cable trampa; intrusión; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; alarma externa; conteo de personas en el área; permanecer alarma; conteo de personas; número de personas detección de excepción; excepción de seguridad
Red	
SDK y API	Sí
Protocolo	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; PPPoE; SNMP cifrado de video; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X.509; registro del sistema; HTTPS; 802.1x; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización de confianza
La seguridad cibernetica	
interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Hito; Genetec; P2P
Usuario/Anfitrión	20 (Ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 G); NAS
Navegador	IE: IE8, IE9 y IE11 Chrome Firefox
software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Teléfono móvil	iOS; Androide
Certificación	CE-LVD: EN62368-1
Certificación	CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (puerto RCA)
Salida de audio	1 canal (puerto RCA)
Entrada de alarma	1 canal de entrada: 5 mA 3 V–5 V CC
Salida de alarma	1 canal de salida: 300mA 12V DC
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V CC/PoE
El consumo de energía	Consumo básico de energía: 3,6 W (12 V CC); 4,4 W (PoE)

---

máx. consumo de energía (H.265 + IR encendido + función inteligente + WDR): 7,3 W (12 V CC); 8,8 W (PoE)

Ambiente

Condiciones de operación -10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F)/Menos del 95 % de HR

Condiciones de almacenamiento -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

Estructura

Caja metal + plastico

Dimensiones 44,6 mm x ?126,2 mm (1,8" x ?5,0")

Peso neto 299 g (0,7 libras)

Peso bruto 441 g (1,0 libras)