

# **IPC-HDBW2230E-S-S2-B - Domo IP H265 2M DN dWDR 3DNR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD**



**Precio: 117.3425€**

SKU: IPC-HDBW2230E-S-S2-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/IPC-HDBW2230E-S-S2-B/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, Video-IP ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS**

**Etiquetas: Black Friday, dahua**

Domo fijo IP Dahua con Smart IR de 30 m, antivandálico para exteriorCMOS 1/2,7" de 2MPStream dualFormato H.265/H.264/MJPEGResolución de hasta 1080P a 25ipsFiltro ICR0,015 lux F1.6Óptica fija de 2,8 mm (110°)OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidadDetección inteligente (IVS)Ranura MicroSDOnvif, CGIIP67, IK103AXIS12V CCPoE.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 1080P (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 3 leds,30 metros

0,015 lux F1.6

---

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 110°(H), 59°(V), 132°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, región configurable

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR digital

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares

Modo espejo

Detección inteligente (IVS): Detección de cruce de línea, detección de intrusión

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, P2P

Método de streaming Unicast / Multicast

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: <5W

Admite PoE (802.3 af)

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Carcasa de metal

---

Dimensiones: Ø109,9 x 81 (Al) mm

Peso: 350 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)

No incluye alimentador