
IPC-HDBW2241E-S-0280B - Domo IP WizSense 2MP de exterior



Precio: 143.4794€

SKU: IPC-HDBW2241E-S-0280B

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2241e-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

AI: 1506

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 63

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)
- Stream 2: D1 (1~25/30 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 3 leds IR, 30 metros
- 0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR on

-
- Óptica fija de 2,8 mm
 - Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 127°(D)
 - Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
 - Balance de blancos con 6 modos
 - Control de ganancia automático y manual
 - Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
 - Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
 - SMD Plus
 - Incorpora micrófono
 - Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
 - Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
 - Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
 - Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API
 - Hasta 6 usuarios
 - Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
 - Software de gestión DSS, DMSS
 - Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
 - Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)
 - Consumo máximo: 4,7W (12V) / 5,6W (PoE)
 - Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
 - Humedad relativa: <95%
 - Grado de protección IP67
 - Protección antivandálica IK10
 - Carcasa de metal
 - Dimensiones: Ø109,9 x 81 (Al) mm
 - Peso: 340 g
 - 3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)