
IPC-HDBW2241R-ZS - Domo IP WizSense 2MP de exterior



Precio: 200.0625€

SKU: IPC-HDBW2241R-ZS

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW2241R-ZS/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 83

AI: 1506

Lente: 99

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 63

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizSense2MP @ 25/30 ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux,

Smart IR 40m Óptica motorizada 2,7~13,5 mm WDR 120dB, 3D-DNR, 4

ROI Protección perimetral Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif IP67, IK10, 3AXIS, 12V CC / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)

Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds IR, alcance 40 metros

0,002 lux F1.5 (color) / 0,0002 lux F1.5 (B/N) / 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 108°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, SDK y API

Hasta 6 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 6,2W (12V) / 7,1W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø122 x 93,4 (Al) mm

Peso bruto: 660 g

Peso neto: 490 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~67°(TILT), 0°~355°(Rotación)