
IPC-HDBW2441R-ZS - Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m



Precio: 232.3962€

SKU: IPC-HDBW2441R-ZS

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW2441R-ZS/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 83

Lente: 99

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen CMOS de 4 MP de 1/2,9", baja luminosidad e imagen de alta definición. Produce un máximo de 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps y admite 2560 × 1440 (2560 × 1440) a 25/30 fps. CÓD. H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabajaLED IR incorporado y la distancia máxima de iluminación es de 40 mROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humano). Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, falta de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alarma: 1 entrada, 1 salida (Solo - compatible con ZAS); audio: 1 entrada, 1

salida (solo compatible con ZAS); soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G; micrófono integrado. Fuente de alimentación 12 VDC/PoE, de fácil instalación. Protección IP67 e IK10. SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/2,9"
Máx. Resolución	2688 (Alto) × 1520 (V)
ROM	128 megas
RAM	128 megas
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s
Mín. Iluminación	0,008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0,0008 lux@F1.5 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido)
Relación S/N	> 56dB
Distancia de iluminación	40 m (131,23 pies) (LED de infrarrojos)
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; Manual
Número de iluminador	2 (LED de infrarrojos)
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–355° Inclinación: 0°–67° Rotación: 0°–355°

Lente

Tipo de lente	Varifocal motorizado
Montura del lente	f14
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Máx. Abertura	F1.5
Campo de visión	Alto: 104°–29°; V: 54°–16°; Profundo: 125°–34°

Control de iris

Distancia de enfoque cercana 0,8 m (2,62 pies)

Distancia de DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
EN	EN	64,0 m (209,97 pies)	25,6 metros	12,8 metros	6,4 metros
t	t	210,0 m (688,97 pies)	(83,99 pies) 84,0 metros	(41,99 pies) 42,0 metros	(20,99 pies) 21,0 metros
			(275,59 pies)	(137,80 pies)	(68,90 pies)

Inteligencia

IVS (Protección Perimetral) Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)

Busqueda inteligente Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos.

Video

Compresión de video H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)

Códec inteligente Inteligente H.265+

Inteligente H.264+

Velocidad de fotogramas de vídeo Transmisión principal: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)

Transmisión secundaria: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

*Los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada transmisión; para múltiples transmisiones, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.

Capacidad de transmisión 2 corrientes

Resolución 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 ×

Control de velocidad de bits	1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bitrate de vídeo	CBR/VBR
Día/Noche	H.264: 32 kbps–6144 kbps
BLC	H.265: 12 kbps–6144 kbps
CHL	Automático (ICR)/Color/B/N
WDR	Sí
Balance de blancos	Sí
Ganar control	120dB
Reducción de ruido	Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional
Detección de movimiento	Manual; Automático
Región de interés (RoI)	Reducción de ruido 3D
Iluminación inteligente	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Rotacion de imagen	Sí (4 áreas)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior)
Audio	Sí
Micrófono incorporado	4 áreas
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Alarma	
Evento de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cable trampa; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; alarma externa (solo - compatible con ZAS); SMD; excepcion de seguridad
Red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Puerto de red	Sí
SDK y API	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP
Protocolo de red	ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Hito
Interoperabilidad	6 (Ancho de banda total: 36 M)
Usuario/Anfitrión	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB)
Almacenamiento	Es decir,
Navegador	Chrome Firefox
Software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Androide
La seguridad cibernética	Cifrado de vídeo; Cifrado de configuración; Digerir; PSES; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; filtrado IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; registro del sistema; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable
Certificación	
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (puerto RCA) (Solo - compatible con ZAS)
Salida de audio	1 canal (puerto RCA) (Solo - compatible con ZAS)
Entrada de alarma	Entrada de 1 canal: 5 mA 3 V–5 V CC (solo compatible con ZAS)
Salida de alarma	1 canal de salida: 300 mA 12 V CC (solo compatible con ZAS)
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC/PoE (802.3af)
El consumo de energía	-ZS: Básico: 2,3 W (12 VCC); 3,2 W (PoE) máx. (H.265+inteligencia activada +WDR +IR activada): 6,4 W (12 VCC); 7,6 W (PoE) -ZAS:

Ambiente	Básico: 2,3 W (12 VCC); 3,2 W (PoE) máx. (H.265+inteligencia activada +WDR +IR activada): 6,5 W (12 VCC); 7,7 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Protección	IP67; IK10
Estructura	
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones del producto	93,4 mm x ?122 mm (3,68" x ?4,80")
Peso neto	-ZS: 0,49 kg (1,08 libras)
Peso bruto	-ZAS: 0,52 kg (1,15 libras) -ZS: 0,66 kg (1,46 libras) -ZAS: 0,68 kg (1,50 libras)