
IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2 Domo IP H265 5M DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD AI (copia)



Precio: 179.8544€

SKU: IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2541e-s-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 190

Alcance IR: 75

AI: 1506

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 87

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizSense5MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 30m Óptica fija de 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral SMD Plus Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2960x1668), 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led IR, 30 metros

0,007 lux F1.6 (color), 0,0007 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR on

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD Plus

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 5W (12V) / 6,1W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø109,9 x 81 (Al) mm

Peso neto: 340 g

Peso bruto: 490 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)