
IPC-HDBW3441R-ZS-S2 - Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AI



Precio: 286.9587€

SKU: IPC-HDBW3441R-ZS-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW3441R-ZS-S2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 83

Lente: 99

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP, excelente rendimiento de baja luminancia y alta definición de imágenes Produce un máximo de 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, ultra- tasa de bits baja LED IR incorporado, distancia IR máxima: 40 m ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios anchos de banda y entornos de almacenamiento. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alarma: 1 entrada, 1 salida (solo compatible con ZAS); audio: 1 entrada, 1 salida (solo compatible con ZAS); máx. Tarjeta Micro SD de 256G; Micrófono

incorporado. La fuente de alimentación de 12 VDC/PoE facilita la instalación. Protección IP67, IK10. SMD 4.0, AI SSA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/3"

máx. Resolución

2688 (H) × 1520 (V)

ROM

128 MB

RAM

512 megabytes

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s

mín. Iluminación

0,005 lux a F1,5 (color, 30 IRE)

0,0005 lux a F1,5 (B/N, 30 IRE)

0 lux (iluminador encendido)

Relación señal/ruido

> 56dB

Distancia de iluminación

40 m (131,23 pies)

Control de encendido/apagado del iluminador

Manual de auto

Número de iluminador

3 (LED IR)

Rango de giro/inclinación/rotación

Panorámica: 0°–355°; Inclinación: 0°–80°; Rotación: 0°–355°

Lente

Varifocal motorizado

Montura del lente

?14

Longitud focal

2,7 mm–13,5 mm

máx. Abertura

F1.5

Campo de visión

Horizontal: 104°–29°

Vertical: 54°–16°

Diagonal: 125°–33°

control de iris

Fijado

Distancia de enfoque cercana

0,8 m (2,62 pies)

Distancia DORI

Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
W	64,0 m (210,0 pies)	25,6 m (83,99 pies)	12,8 m (42,00 pies)	6,4 m (21,00 pies)
T	210,0 m (688,98 pies)	84,0 m (275,60 pies)	42,0 m (137,80 pies)	21,0 m (68,90 pies)

Inteligencia

IVS (Protección Perimetral)

Tripwire, intrusión (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos);

Sí

Selección rápida

Con AI NVR, seleccione rápidamente los objetivos humanos/de vehículos que les interesan a los usuarios de los eventos SMD

Busqueda inteligente

Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos

Video

Compresión de video

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)

Inteligente H.265+

Inteligente H.264+

Codificación de IA

IA H.265

IA H.264

Velocidad de fotogramas de vídeo

Transmisión principal: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Transmisión secundaria 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Transmisión secundaria 2: 1920 × 1080 @ (1 –25/30fps)

*Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total

3 corrientes

Capacidad de transmisión

4M (2688 × 1520); 3,6 M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 ×

Resolución

	1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480)
Control de tasa de bits	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
CLB	Sí
LLC	Sí
WDR	120dB
Autoadaptación de la escena (SSA)	Sí
Balance de blancos	Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional
Ganar control	Auto
Reducción de ruido	NR 3D
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Estabilización de imagen	Estabilización de imagen electrónica (EIS)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
desempañar	Sí
AFSA	Sí
Rotacion de imagen	0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Audio	
MICRÓFONO incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Alarma	
Evento de alarma	-ZAS: Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; advertencia de vida útil (solo compatible con la tarjeta Dahua); desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; intrusión; cable trampa; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; alarma externa; SMD; excepción de seguridad
Red	-ZS: Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; advertencia de vida útil (solo compatible con la tarjeta Dahua); desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; intrusión; cable trampa; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; SMD; excepción de seguridad
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolo de red	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; SAMBA; PPPoE; SNMP
La seguridad cibernética	cifrado de vídeo; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; filtrado IP/MAC; Generación e importación de la certificación X.509; registro del sistema; HTTPS; 802.1x; Arranque de confianza; Ejecución confiable; Actualización de confianza
interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; Hito; Genetec
Usuario/anfitrión	20 (Ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 G); NAS
Navegador	IE: IE11 Chrome Firefox
software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Androide
Certificación	

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1-14
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (puerto RCA) (solo compatible con ZAS)
Salida de audio	1 canal (puerto RCA) (solo compatible con ZAS)
Entrada de alarma	Entrada de 1 canal: 5 mA 3–5 V CC (solo compatible con ZAS)
Salida de alarma	1 canal de salida: 300 mA 12 V CC (solo compatible con ZAS)
Poder	
Fuente de alimentación	12 VCC/PoE (802.3af)
El consumo de energía	Básico: 2,8 W (12 VCC); 3,6 W (PoE) Máx. (WDR + intensidad IR + inteligencia): 7,9 W (12 V CC); 9,2 W (PoE)
Medioambiente	
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a 140 °F) / Menos del 95 % de HR
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F)
Protección	IP67; IK10
Estructura	
Caja	Metal
Dimensiones del producto	94 mm × ?122 mm (3,7" × ?4,8")
Peso neto	713 g (1,57 libras)
Peso bruto	986 g (2,17 libras)