
IPC-HDBW3541E-S-S2 - Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m, antivandálico para exterior



Precio: 224.3128€

SKU: IPC-HDBW3541E-S-S2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw3541e-s-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 101

Lente: 60

Micrófono Integrado: 61

Resolución: 87

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m, antivandálico para exterior CMOS 1/2,7" de 5MP Triple Stream Formato H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265/MJPEG Resolución de hasta 5MP a 25/30ips Filtro ICR 0,005 lux F1.4 Óptica fija de 2,8 mm (98°) BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad Detección inteligente (IVS) Ranura MicroSD Onvif, CGI, P2P, Milestone IP67, IK103 AXIS 12V CC PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

Resolución digital: 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480)

Triple stream

Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4MP (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Stream 3: 720P (1~25ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 3 leds,50 metros

0,005 lux F1.4

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR 120dB

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas

Modo espejo

Detección inteligente (IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión (distingue personas y vehículos)

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red:IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

Compatible con Onvif (profile S/G), CGI, P2P, Milestone; Gentec

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE11, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: <4W

Admite PoE (802.3 af)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ≤95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø117.7 x 89.1 mm

Peso: 516 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)

No incluye alimentador