



**Precio: 685.0622€**

SKU: IPC-HDBW5442H-ZHE-S3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW5442H-ZHE-S3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

**Etiquetas:** dahua

Domo IP Dahua WizMind4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0006/0,0003 lux, Smart IR 40mÓptica motorizada de 2,7~12 mmWDR 140dB, 4 ROIProtección perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio3 entradas / 2 salidas de alarmaSalida de vídeo BNC para testsRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, IK1012V CC / 24V CA / PoE+ / ePoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips), 1080P (1~50/60 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 4: 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

Smart IR: 3 leds,40 metros

---

0,0006 lux F1.2 (color), 0,0003 lux F1.2 (B/N), 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm

Ángulo de visión: 114°~48°(H), 59°~27°(V), 143°~56°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 140dB, SSA, 3D-NR, EIS (estabilizador de imagen), Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (las tres funciones cuentan con clasificación de personas y vehículos), detección de merodeo, reunión de personas y aparcamiento

Detección inteligente de objetos abandonados, objetos desaparecidos

SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

Soporta mapa de calor

Detección facial con extracción de hasta 6 atributos y 8 expresiones faciales

Conteo de personas: Recuento de personas en cruce de línea, generación, recuento de personas en área y gestión de colas

Metadatos de vídeo

Detección inteligente de sonidos

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de audio por terminal

3 entradas / 2 salidas de alarma

1 salida de vídeo BNC (para test)

1 puerto RS485

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

---

Alimentación: 12V CC / 24V CA / PoE+ (802.3at) / ePoE

Consumo máximo: 12,9W (12V), 15,8W (24V), 15,9W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de almacenamiento: 10% ~ 95%

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de funcionamiento: <95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø158 x 129,1 mm

Peso bruto: 1,6 kg

Peso neto: 1,1 kg

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~355°(ROTATION)