
IPC-HDBW5449R-ASE-LED - Domo IP H265 4M FULL COLOR WDR 140dB Starlight LED30m 2.8mm IK10 IP67 ePoE AUDIO MIC AI



Precio: 416.2919€

SKU: IPC-HDBW5449R-ASE-LED

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW5449R-ASE-LED/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 190

Alcance IR: 75

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen 4MP 1/1.8" CMOS , baja iluminación, alta definición de imagen
Resolución máxima 4MP (2688 × 1520) @30 fps.

Iluminador cálido incorporado, distancia máxima de iluminación 30 m.

ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible , aplicable a varios entornos de almacenamiento y anchos de banda.

Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.

Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; Tarjeta Micro SD de 256 Gb máximo, micrófono incorporado.

Alimentación 12V DC/PoE .

ePoE, protección IP67, IK10 .

SMD 3.0

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cámara	
Sensor de imagen	1/1.8" CMOS
Resolución máxima	2688 (H) x 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Iluminación mínima	0.0005 Lux@F1.0
Radio S/N	> 56 dB
Distancia de iluminación	30 m (98.4 ft)
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; Manual
Número de iluminadores	2 (Luz cálida)
Rango de giro / inclinación / rotación	Giro: 0°–355° Inclinación: 0°–80° Rotación: 0°–355°
Lente	
Tipo de lente	Fijo
Montaje de la lente	M16
Distancia focal	2.8 mm; 3.6 mm
Máxima apertura	F1.0
Campo de visión	2.8 mm: Horizontal 107°;Vertical 60°;Diagonal 135° 3.6 mm: Horizontal 95°;Vertical 51°;Diagonal 116°
Control del iris	Fijo
Distancia de enfoque cercana	2.8 mm: 1.6 m (5.2 ft) 3.6 mm: 2.6 m (8.5 ft)
Distancia DORI	Lente Detectar Observar Reconocer Identificar 2.8 mm 58.2 m (190.9 ft) 23.3 m (76.4 ft) 11.6 m (38.1 ft) 5.8 m (19.0 ft) 3.6 mm 70.3 m (230.6 ft) 28.1 m (92.2 ft) 14.1 m (46.3 ft) 7.0 m (23.0 ft)
Evento inteligente	
IVS	Objeto abandonado; objeto perdido
Mapa de calor	Sí
Profesional, inteligencia	
IVS (Protección perimetral)	Cruce de línea; intrusión; movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de merodeo; reunión de personas; detección de estacionamiento
Detección facial	Detección de rostro; seguimiento; optimización de instantáneas; instantánea; mejora de la cara; exposición facial; ajuste del matizado facial: cara, foto de una pulgada; tres métodos de instantánea: instantánea en tiempo real, instantánea optimizada, instantánea con prioridad de calidad; filtro de ángulo de cara; ajuste del tiempo de optimización
Conteo de personas	Admite el recuento de número de entrada, número de salidas y número de pase, y muestra y genera informes anuales / mensuales / diarios. Admite el conteo de números en el área y la configuración de 4 reglas. Cuenta el número de personas o el tiempo de permanencia en el área y enlace a alarma. Admite gestión de colas y configuración de 4 reglas. Cuenta el número de personas o el tiempo de permanencia en el área y enlace a alarma.
Búsqueda inteligente	Trabaja junto a Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y combinación con videos de eventos.
Video	
Compresión de Video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo soportada por el flujo secundario)
Códec inteligente	Smart H.265+/H.264+
Velocidad de fotogramas de vídeo	Flujo principal: 2688 x 1520 (1 fps–25/30 fps) Flujo secundario: D1 (1 fps–25/30 fps) Flujo terciario: 1080p (1 fps–25/30 fps) * Los valores anteriores son los máximos. velocidades de cuadro de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.
Capacidad de flujos	3 flujos
Resolución	4M (2688 x 1520); 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M

Control de tasa de bits	(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Tasa de bit de vídeo	CBR/VBR
Día/Noche	H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps
BLC	Color/Blanco y negro
HLC	Sí
WDR	Sí
Balance de blancos	140 dB
Control de ganacia	Auto; natural; alumbrado público; exterior; manual; personalizado
Reducción de ruidos	Auto; manual
Detección de movimiento	3D NR
Región de interés (RoI)	Apagado/Encendido (4 áreas, rectangular)
Desempañe	Sí (4 áreas)
Rotación de la imagen	Sí
Espejo	0°/90°/180°/270°
Máscara de privacidad	Sí
Audio	8 áreas
Micrófono integrado	Sí
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Alarma	
Eventos de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; Conflicto de dirección IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; cambio de escena; intrusión; cruce de línea; objeto abandonado; objeto perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; detección de merodeo; reunión de personas; detección de entrada anormal; detección de cambios de intensidad; conteo de personas; detección de rostro; conteo de personas en el área; alarma de personas en el área; gestión de colas
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Cyber Seguridad	Cifrado de video; cifrado de configuración; Digest; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de certificación X.509; HTTPS; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización confiable
Protocolo de red	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Milestone; P2P
Usuarios/Administrador	20 (Ancho de banda total 80 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (Soporta max. 256 G); NAS
Buscador	IE: IE8 y posterior Chrome Firefox
Software de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Cliente de móvil	iOS; Android
Certificaciones	
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Puertos	
Entrada de Audio	1 canal (puerto RCA)
Salida de Audio	1 canal (puerto RCA)
Entrada de Alarma	1 canal de entrada: 5mA 3V–5V DC
Salida de Alarma	1 canal de salida: 300mA 12V DC
Alimentación y Consumo	
Voltaje de alimentación	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
Potencia	Básico: 2.6 W (12 VDC); 3.2 W (PoE) Máximo (H.265 + 3 flujos + inteligencia + LED): 7 W (12 VDC); 7.8 W (PoE)
Entorno ambiental	
Temperatura de operación	–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)/Menor de 95% RH
Temperatura de almacenamiento	–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
Protección	IP67; IK10

Estructura

Cubierta

Metal

Dimensiones del producto

94 mm x 122 mm (3.7" x 4.8")

Peso neto

712.9 g (1.6 lb)

Peso bruto

986 g (2.2 lb)