

IPC-HDEW8441R-Z-S2 - Domo IP antideflagrante 4MP IP68 ATEX



Precio: 2903.9372€

SKU: IPC-HDEW8441R-Z-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDEW8441R-Z-S2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizMind antideflagrante 4MP @ 25/30 ips, AI-H.265+/Smart H.265+ 0,005/0,0005 lux, Smart IR 40m Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm WDR 120dB, SSA, 3D-NR Protección perimetral, SMD 3.0, detección facial y conteo de personas 1 entrada / 1 salida de audio 3 entradas / 2 salidas de alarma Puerto RS485, Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP68, IK10, ATEX, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds, hasta 40 metros

0,005 lux F1.5 (color), 0,0005 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 104°~29°(H), 56°~16°(V), 125°~34°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Defog, Estabilizador de imagen, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de objetos abandonados/perdidos

Mapa de calor

Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (las tres funciones con clasificación de personas/vehículos), detección de estacionamiento, detección de merodeo, reunión de personas

Soporta SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

Detección facial con extracción de 6 atributos y 8 expresiones

Conteo de personas con 4 reglas para contar el número de personas que entran y salen por separado

1 entrada / 1 salida de audio

3 entradas / 2 salidas de alarma

Puerto RS485

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P

Hasta 20 usuarios

Visualización remota con navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con smartphone IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 6,2W (12V) / 7,3W (PoE)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa del <95% (sin condensación)

Grado de protección IP68

Protección antivandálica IK10

Carcasa de acero inoxidable 316L

Dimensiones: Ø165 x 118,2 (Al) mm

Peso neto: 4,5 kg

Peso bruto: 5,3 kg

3AXIS: 0°~355° (PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)

Certificado CE, FCC, ATEX, IECEx