
IPC-HDW1430DT-STW - Turret IP H265 4M DN SMART dWDR IR30m 2.8mm IP67 AUDIO MIC WiFi



Precio: 137.416€

SKU: IPC-HDW1430DT-STW

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/IPC-HDW1430DT-STW/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP, baja luminancia e imagen de alta definición. Salidas máx. 4 MP (2560 × 1440) a 20 fps y un máximo de 3 MP (2304 × 1296) a 25 fps/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja. LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 30 m. SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. DWDR, 3D NR, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Wi-Fi 2.4G de antena dual incorporada que cubre un alcance de hasta 120 m en un área abierta. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo. Micrófono y altavoz integrados. Fuente de alimentación de 12 V CC. Protección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	CMOS de 1/3" 4MP
MÁX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACION	Día - Noche con Filtro ICR
MÍN. ILUMINACION	0.03Lux@F2.0
ÓPTICA	Fijacion de 2.8mm (111º)
LED IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.264B/H.264/H.264H/H.265 y G.711a/G.711Mu
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
TRANSMISIÓN DE VÍDEO	Principal 4MP@17IPS - 4MP@25IPS / 2do D1
INTERFAZ AUXILIAR	MicroSD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vcc
TEMPERATURA	De -30ºC a +60ºC (95%HR)
PROTECCIÓN	IP67