

IPC-HDW2230T-AS-S2 - Turret IP 2MP, 2.8MM, Smart IR 30M, IP67



Precio: 116.9183€

SKU: IPC-HDW2230T-AS-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2230t-as-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

Lente: 60

Protección: 69

Alcance IR: 75

Micrófono Integrado: 78

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua2MP@25ips, H.265+/H.264+ICR, 0,005 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmBLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, 4 ROIInteligencia IVSIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Compresión de vídeo H.265+, H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Stream 1: 1080P (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6

Smart IR: 2 leds, hasta 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 110°(H), 59°(V), 132°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de intrusión, detección de cruce de línea

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)

Incorpora micrófono

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Visualización remota con navegadores (IE, Chrome, Firefox) y smartphone IOS y Android

Software de gestión Smart PSS, DSS y DMSS

Interoperabilidad: ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P, SDK, API

Alimentación: 12V CC

Consumo: 5,1W

Admite PoE (802.3 af)

Consumo PoE: 5,9W

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +60°C

Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +60°C, humedad relativa de <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: Ø109,9 x 100,9 (Al) mm

Peso: 390 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

No incluye alimentador