
IPC-HDW2441T-ZS-B - Cámara IP H265 4M DN WDR



Precio: 228.3541€

SKU: IPC-HDW2441T-ZS-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2441t-zs-b/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/2,9", baja luminancia e imagen de alta definiciónSalida máxima de 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps y admite 2560 × 1440 (2560 × 1440) a 25/30 fpsCódec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabajaLED IR incorporado y la distancia máxima de iluminación es de 40 mROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamientoModo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreoMonitoreo inteligente: Intrusión, trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, falta de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltajeAdmite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono incorporadoFuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil instalaciónProtección IP67SMD Más

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,9"

Resolución máxima

2688 (alto) × 1520 (vertical)

memoria de sólo lectura

128 MB

RAM

128 MB

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s

Iluminación mínima 0,006 lux a F1,5 (color, 30 IRE)

0,0006 lux a F1,5 (blanco y negro, 30 IRE)

Relación señal/ruido	0 lux (Iluminador encendido) > 56 dB																									
Distancia de iluminación	40 m (131,23 pies) (LED infrarrojo)																									
Control de encendido y apagado del Automático; Manual iluminador																										
Número de iluminador	2 (LED infrarrojos)																									
Rango de movimiento horizontal, vertical y giratorio	Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°																									
Lente																										
Tipo de lente	varifocal motorizado																									
Montura de lente	f14																									
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm																									
Apertura máxima	F1.5																									
Campo de visión	Alto: 104°–29°; Oeste: 54°–16°; Profundidad: 125°–34°																									
Iris Control	Fijado																									
Distancia de enfoque cercana	0,8 m (2,62 pies)																									
Distancia DORI	<table><thead><tr><th>Lente</th><th>Detectar</th><th>Observar</th><th>Reconocer</th><th>Identificar</th></tr></thead><tbody><tr><td>EN</td><td>64,0 m (209,97 pies)</td><td>25,6 metros</td><td>12,8 metros</td><td>6,4 metros</td></tr><tr><td>yo</td><td>210,0 m (688,97 pies)</td><td>84,0 metros (83,99 pies)</td><td>42,0 metros (41,99 pies)</td><td>21,0 metros (20,99 pies)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>(275,59 pies)</td><td>(137,80 pies)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(68,90 pies)</td></tr></tbody></table>	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar	EN	64,0 m (209,97 pies)	25,6 metros	12,8 metros	6,4 metros	yo	210,0 m (688,97 pies)	84,0 metros (83,99 pies)	42,0 metros (41,99 pies)	21,0 metros (20,99 pies)				(275,59 pies)	(137,80 pies)					(68,90 pies)
Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar																						
EN	64,0 m (209,97 pies)	25,6 metros	12,8 metros	6,4 metros																						
yo	210,0 m (688,97 pies)	84,0 metros (83,99 pies)	42,0 metros (41,99 pies)	21,0 metros (20,99 pies)																						
			(275,59 pies)	(137,80 pies)																						
				(68,90 pies)																						
DORI (Detectar, observar, reconocer, identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de función inteligente. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio o la herramienta de diseño de proyectos.																										
Inteligencia																										
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)																									
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos.																									
Video																										
Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)																									
Códec inteligente	H.265+ inteligente H.264+ inteligente																									
Velocidad de cuadros del vídeo	Transmisión principal: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.																									
Capacidad de transmisión	2 corrientes																									
Resolución	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)																									
Control de velocidad de bits	CBR/VBR																									
Velocidad de bits del vídeo	H.264: 32 kbps–6144 kbps																									
Día/Noche	H.265: 12 kbps–6144 kbps																									
BLC	Automático (ICR)/Color/B/N																									
HLCC (Centro de Información de Conducta Humana)	Sí																									
Amplio rango dinámico (WDR)	Sí																									
	120dB																									

Balance de blancos	Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional
Control de ganancia	Manual;Auto
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Región de interés (Roi)	Sí (4 áreas)
Iluminación inteligente	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270° (Compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 y menor)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Audio	
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Alarma	
Evento de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error en la tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; Detección de audio; Detección de voltaje; Detección de desenfoque; SMD; Excepción de seguridad
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolo de red	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI
Usuario/Anfitrión	6 (Ancho de banda total: 36 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB)
Navegador	IE Chrome Firefox
Software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Android
Seguridad cibernética	Cifrado de video; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS;802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable
Proceso de dar un título	
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC/PoE (802.3af)
Consumo de energía	Básica: 1,9 W (12 VCC); 2,8 W (PoE) Máx. (H.265+inteligencia activada +WDR +IR activado): 6,1 W (12 VCC); 7,3 W (PoE)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)
Protección	IP67
Estructura	
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones del producto	108,3 mm x ?122 mm (4,26" x ?4,80")
Peso neto	0,69 kg (1,52 libras)
Peso bruto	0,86 kg (1,90 libras)