

IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B - Turret IP 4MP con iluminación dual



Precio: 175.8122€

SKU: IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 108

WIFI: 65

WDR: 64

Protección: 69

Micrófono Integrado: 78

Lente: 60

Alcance IR: 75

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizSense4MP @20ips, Smart H.265+ICR, 0,006/0,0006 lux, Smart Light 30mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart Light: 1 led IR + 1 led de luz cálida, alcance 30 metros

0,006 lux F1.6 (color), 0,0006 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 95°(H), 52°(V), 114°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API

Hasta 6 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo: 4,4W (12V) / 5,2W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø121,9 x 99,1 (Al) mm

Peso neto: 460 g

Peso bruto: 650 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)