
IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 - Turret fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior



Precio: 171.4581€

SKU: IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

POE: 1472

Resolución: 87

Protección: 69

Alcance IR: 75

Micrófono Integrado: 78

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, Video-IP ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, dahua

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
CMOS 1/2,7" de 5MPStream dualFormato H.265/H.264/MJPEGResolución de hasta 5MP a 20ipsFiltro ICR0,008 lux F1.6Óptica de 2,8 mmOSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidadDetección inteligente (IVS)Incorpora micrófonoRanura MicroSDOnvif, CGI, P2PIP673AXIS12V CCPoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG

Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080),

1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream dual

Stream 1: 5MP (2592x1944; 1~20 ips), 4MP (2688x1520; 1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds, 30 metros

0,008 lux F1.6

Óptica de 2,8 mm

Ángulo de visión: 103°(H), 71°(V), 132°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR 120dB

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares

Modo espejo

Máscaras de privacidad de 4 zonas

Detección inteligente (IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: <7,2W

Admite PoE (802.3 af)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: Ø100,9 x 109,9 mm

Peso: 390 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

No incluye alimentador