

# **IPC-HDW2541T-ZS-S2 - Turret IP H265 5M DN WDR 3DNR Starlight IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI**



**Precio: 268.7712€**

SKU: IPC-HDW2541T-ZS-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2541t-zs-s2/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Sensor de imagen CMOS de 5 MP 1/2,7", baja luminancia e imagen de alta definición.Salida máxima de 5 MP (2960 × 1668) a 20 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps.Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 40 m.ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de almacenamiento y ancho de banda.Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos).Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, falta de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G; micrófono integrado.Fuente de alimentación 12 VDC/PoE, de fácil instalación.Protección IP67.SMD Plus.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7"

Máx. Resolución

2960 (Alto) × 1668 (V)

ROM

128 megas

RAM

256 megas

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s

Mín. Iluminación	0,007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.5 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido)																									
Relación S/N	>56dB																									
Distancia de iluminación	Hasta 40 m (131,23 pies) (IR)																									
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; Manual																									
Número de iluminador	2 (LED de infrarrojos)																									
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°																									
Lente																										
Tipo de lente	Varifocal motorizado																									
Montura del lente	f14																									
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm																									
Máx. Abertura	F1.5																									
Campo de visión	Alto: 113°–31°; V: 58°–18°; Profundidad: 138°–36°																									
Control de iris	Fijado																									
Distancia de enfoque cercana	0,8 m (2,62 pies)																									
Distancia de DORI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lente</th> <th>Detectar</th> <th>Observar</th> <th>Reconocer</th> <th>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EN</td> <td>64,0 metros</td> <td>25,6 metros</td> <td>12,8 metros</td> <td>6,4 metros</td> </tr> <tr> <td>yo</td> <td>(210.00 pies)</td> <td>(84.00 pies)</td> <td>(42.00 pies)</td> <td>(21,00 pies)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>210,0 metros</td> <td>84,0 metros</td> <td>42,0 metros</td> <td>21,0 metros</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(689,00 pies)</td> <td>(275,60 pies)</td> <td>(137,80 pies)</td> <td>(68,90 pies)</td> </tr> </tbody> </table> <p>DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio/herramienta de diseño de proyectos.</p>	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar	EN	64,0 metros	25,6 metros	12,8 metros	6,4 metros	yo	(210.00 pies)	(84.00 pies)	(42.00 pies)	(21,00 pies)		210,0 metros	84,0 metros	42,0 metros	21,0 metros		(689,00 pies)	(275,60 pies)	(137,80 pies)	(68,90 pies)
Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar																						
EN	64,0 metros	25,6 metros	12,8 metros	6,4 metros																						
yo	(210.00 pies)	(84.00 pies)	(42.00 pies)	(21,00 pies)																						
	210,0 metros	84,0 metros	42,0 metros	21,0 metros																						
	(689,00 pies)	(275,60 pies)	(137,80 pies)	(68,90 pies)																						
Inteligencia																										
IVS (Protección Perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)																									
Busqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos.																									
Video																										
Compresión de video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)																									
Códec inteligente	H.265+ inteligente; H.264+ inteligente																									
Velocidad de fotogramas de vídeo	Transmisión principal: 2960 × 1668 @ (1–20 fps)/2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) transmisión secundaria: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) *Los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada transmisión; para múltiples transmisiones, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.																									
Capacidad de transmisión	2 corrientes																									
Resolución	2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)																									
Control de velocidad de bits	CBR/VBR																									
Bitrate de vídeo	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps																									
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N																									
BLC	Sí																									
CHL	Sí																									
WDR	120dB																									
Balance de blancos	Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional																									
Ganar control	Auto; Manual																									

Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Iluminación inteligente	Sí
Rotacion de imagen	0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 2688 x 1520 e inferior)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Audio	
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarma	
Evento de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cable trampa; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; SMD; excepcion de seguridad
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolo de red	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad de servicio; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; ENF; PPPoE; Boujour; P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI
Usuario/Anfitrión	20 (ancho de banda total: 48 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS
Navegador	Internet Explorer; Chrome; Firefox
Software de gestión	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Androide
La seguridad cibernetica	Cifrado de configuración; ejecución confiable; Digerir; registros de seguridad; PSES; bloqueo de cuenta; registro del sistema; cifrado de vídeo; 802.1x; filtrado IP/MAC; HTTPS; actualización confiable; arranque confiable; cifrado de firmware; generación e importación de certificación X.509
Certificación	
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1;
	CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética
	2014/30/UE;
	FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B;
	UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC/PoE (802.3af)
El consumo de energía	Básico: 2,4 W (12 VCC); 3W (PoE) Máx. (H.265+ resolución máxima + flujo máximo+ WDR + intensidad IR + IVS): 6,2 W (12 VCC); 7,4 W (PoE)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	?95%
Proteccion	IP67
Estructura	
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones del producto	108,3 mm x ?122 mm (4,26" x ?4,80")
Peso neto	0,68 kg (1,50 libras)
Peso bruto	0,86 kg (1,90 libras)