
IPC-HDW2841TM-S-0280B - Turret IP H265 8M DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AI



Precio: 244.5209€

SKU: IPC-HDW2841TM-S-0280B

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2841tm-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

AI: 1506

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 100

WDR: 64

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizSense8MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,009/0,0009 lux, Smart IR 30m Óptica fija de 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral SMD Plus Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led IR, 30 metros

0,009 lux F2.0 (color), 0,0009 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR on

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD Plus

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 4,5W (12V) / 5,4W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +55°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø121,9 x 99,1 (Al) mm

Peso: 480 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)