

# IPC-HDW3449H-AS-PV-S4 - Turret IP TiOC 2.0 H265 4M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



**Precio: 284.9372€**

SKU: IPC-HDW3449H-AS-PV-S4

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3449h-as-pv-s4/>

## PRODUCT INFORMATION

**Resolución: 108**

**Lente: 60**

**Protección: 69**

**Alcance IR: 75**

**AI: 1506**

**Micrófono Integrado: 78**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

\* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3449—PV-S4.TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).Óptica Fija de 2.8mm (101°x53°x120° (HxVxD)), F1.0.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea. Alarma de destello rojo y azul. Luz blanca de 30m.E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados.Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.7W(12Vdc) y 4.8W(PoE) / Máx: 8.3W(12Vdc) y 8.8W(PoE).Dimensiones y peso: ?122.0x110.9mm / 0.745Kg.\*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 4MP                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Full-Color                                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.003Lux@F1.0                                                                  |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm                                                                  |
| LEDS IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                     |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                            |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                    |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                           |
| AI                       | WizSense Series                                                                |
| ANALÍTICA IVS            | Tripwire e Intrusión                                                           |
| SOPORTA SMD              | SMD 4.0                                                                        |