

---

## IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2 - Turret IP 5MP de exterior



**Precio: 220.2706€**

SKU: IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3541em-s-0280b-s2/>

### PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Domo IP Dahua WizSense5MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 50mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 5MP (2960x1668), 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds IR, alcance 50 metros

0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 97°(H), 71°(V), 129°(D)

---

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, AFSA, Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE11, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 7,6W (12V) / 8,9W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø106 x 93,6 (Al) mm

Peso: 500 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)