
IPC-HDW3549H-AS-PV-S4 - Turret IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



Precio: 307.1669€

SKU: IPC-HDW3549H-AS-PV-S4

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3549h-as-pv-s4/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

AI: 1506

Alarmas: 119

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 87

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizSense5MP@20ips, Smart H.265+Full Color 24h, 0,003 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralDisuasión activa (luz+sonido)1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080),

1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo Full-Color 24h

Smart Light: 1 led de luz cálida, alcance 30 metros

0,003 lux F1.0

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 103°(H), 53°(V), 122°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

Incorpora disuasión activa mediante alarma sonora (mensajes de voz) y luminosa (luces azul y roja)

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de audio RCA

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo: 7,3W (12V) / 8W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø122 x 110,9 (Al) mm

Peso: 754 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)