

IPC-HDW5442TM-ASE-0280B-S3 - Cámara de red WizMind con globo ocular y foco fijo IR de 4 MP



Precio: 303.1247€

SKU: IPC-HDW5442TM-ASE-0280B-S3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/IPC-HDW5442TM-ASE-0280B-S3/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Dahua WizMind 50m outdoor fixed IP dome with Smart IR CMOS 1/1.8" 4MP3 streamsSmart H.265+, Smart H.264+, H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG format. Resolution up to 4MP at 25ipsICR filter0.0007 lux F1.62.8 mm (112°) fixed optics3D NR, HLC, BLC WDR 140dB, 3D-DNR, 4 ROI zones, Defog, mirror, video sensor and privacy masksFace detection, perimeter protection, people countingIntelligent detection (IVS)Heat mapBuilt-in microphoneMicroSD (512 GB)Onvif, CGI, P2PIP6712 VDCPoE. ePoE3AXIs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles

Revisión: 4MP (2688x1520), 3.6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535), 3M (2304x1296); 1080p (1920x1080); 1,3 M (1280x960; 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)

Compresión de vídeo H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

Stream 1: 4MP (1 ~ 25 ips),

Flujo 2: D1 (1 ~ 25/30 ips)

Flujo 3: 1080P (1 ~ 25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,0007 lux F1.6

Smart IR: 2 leds, hasta 50 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 112°(H), 58°(V)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Defog, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de objetos abandonados/perdidos

Mapa de calor

Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento

Detección facial extracción de atributos faciales incluyendo 6 atributos y 8 expresiones;

Conteo de personas: Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan; muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios; soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P

Visualización remota con navegadores IE: IE 9 y versiones posteriores Chrome: Chrome 102 y versiones posteriores Firefox: Firefox 88 y versiones posteriores

Software de gestión Smart PSS, DSS y DMSS

Interoperabilidad: ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: <4.3W

Admite PoE (802.3 af)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +60°C

Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +60°C, humedad relativa de <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø121.9 x 99,1 (Al) mm

Peso: 500 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

No incluye alimentador