
**IPC-HDW5449H-ASE-D2 - Turret IP H265 4M DUAL-LENS FULL
COLOR dWDR Starlight IR50m/2LED 2.8mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC
E/S AI**



Precio: 521.3747€

SKU: IPC-HDW5449H-ASE-D2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw5449h-ase-d2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 101

AI: 1506

Alarmas: 119

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 4MP@25IPS. Óptica Fija de 2.8mm (97°x48°x115° (HxVxD)), F1.0. DUAL-LENS: cuentan con dos sensores, uno que capta la luz visible y otro la luz infrarroja e interpola ambas imágenes para obtener escenas nítidas y a color cuando estamos casi a oscuras (0.0002 lux). Full Color & Starlight. 2 LED de luz blanca + IR LED incorporados, con una distancia de iluminación máxima de 50 m. 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro y altavoz integrados. Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P. Alimentación 12Vdc (3.9W, 4.6W(PoE)), PoE, ePoE. Dimensiones y peso: ?122x110.9mm / 0.75Kg. *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD 3.0.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/1.8" + 1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.0002Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDS IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección