
IPC-HDW5842TM-SE-S2- Turret IP H265 8M FULL COLOR WDR Starlight+ IR30m 2.8mm IP67 ePoE SD MIC AI



Precio: 411.3831€

SKU: IPC-HDW5842TM-SE-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/IPC-HDW5842TM-SE-S2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 100

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP Dahua WizMind8MP@25ips, H.265+/H.265ICR, 0,004/0,0004 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROIInteligencia IVS, mapa de calor, proteccion perimetral, detección facial, conteo de personasIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE, ePoE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor CMOS 1/1,8" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 8MP (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Stream 3: 1080P (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds, 30 metros

0,004 lux F1.4 (color), 0,0004 lux F1.4 (B/N) / 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 59°(V), 131°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de objetos abandonados/perdidos

Soporta mapa de calor

Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento

Detección facial con tres métodos de captura

Conteo de personas: Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan; muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios; soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE8, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC (±30%)

Consumo: 6,7W

Admite PoE (802.3 af)

Consumo PoE: 7,8W

Admite ePoE

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø121,9 x 104,4 (Al) mm

Peso: 500 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)