

# IPC-HF5442F-ZE-S3 - Cámara box WizMind de 4MP para interior



**Precio: 450.6462€**

SKU: IPC-HF5442F-ZE-S3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-box/IPC-HF5442F-ZE-S3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Cámaras IP Box, ? VIDEO IP HD

**Etiquetas:** dahua

4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0006/0,0003 luxMontura C/C SWDR  
140dB, 4 ROI Protección perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 2 entradas / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif12V CC / 24V CC / PoE / ePoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips), 1080P (1~50/60 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 4: 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación mínima (con una óptica 10~40 mm): 0,0006 lux F1.2 (color), 0,0003 lux F1.2 (B/N)

Montura C/CS

---

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 140dB, SSA, 3D-NR, EIS (estabilizador de imagen), Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (las tres funciones cuentan con clasificación de personas y vehículos), detección de merodeo, reunión de personas y aparcamiento

Detección inteligente de objetos abandonados, objetos desaparecidos

SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

Soporta mapa de calor

Detección facial con extracción de hasta 6 atributos y 8 expresiones faciales

Conteo de personas: Recuento de personas en cruce de línea, generación, recuento de personas en área y gestión de colas

Metadatos de vídeo

Detección inteligente de sonidos

Incorpora micrófono

2 entradas / 1 salida de audio

2 entradas / 2 salidas de alarma

Salida de vídeo BNC

Puerto RS485

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC ( $\pm 25\%$ ) / 24V CA ( $\pm 25\%$ ) / PoE (802.3af) / ePoE

Consumo: <9,2W (12V) / 10,7W (24V) / 11W (PoE)

Admite ePoE: transmisión dúplex completa de más de 800 metros a 10 Mbps o 300 metros a 100 Mbps a través de Cat5 o cable coaxial

---

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de almacenamiento: 10% ~ 90% (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa de funcionamiento: ?95%

No apta para exterior

Carcasa de metal

Dimensiones: 74 (An) x 86,8 (Al) x 161,6 mm

Peso neto: 760 g

Peso bruto: 980 g