
IPC-HFW1230DS-SAW-0280B - Cámara WiFi IP 2MP de e



Precio: 117.2084€

SKU: IPC-HFW1230DS-SAW-0280B

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/ipc-hfw1230ds-saw-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

Lente: 60

Protección: 69

Alcance IR: 75

Micrófono Integrado: 78

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Cámara WiFi IP Dahua 2 MP a 25 ips, inteligente H.265+ICR, 0,025/0,0025 lux, IR inteligente 30m Óptica 2,8 mm WDR digital, 3D-DNR Micrófono incorporado Ranura MicroSD, RJ45, WiFi, Onvif, IP67, 3AXIS Alimentador incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480) Transmisión 1: 1080P (1~25/30 ips) Corriente 2: VGA (1~25/30 ips) Modo día/noche con filtro mecánico removible IR inteligente: 1 led, alcance 30 metros 0,025 lux F2.0 (color), 0,0025 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR activado Óptica fija de 2,8 mm Ángulo de visión: 100°(H), 53°(V), 120°(D) Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo Balanza de blancos con 6 modos Control de ganancia automatico Soporta videosensor de 4 zonas y ROI de 4 zonas Micrófono incorporado Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida) Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T) Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/na 2,4GHz Compatible con ONVIF (Perfil S/G), CGI, P2P, SDK y API Hasta 6 usuarios Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS Compatible con dispositivos móviles IOS y Android Alimentación: 12V CC Consumo: 2W (básico), 4,1W (máximo) Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C Humedad relativa: ?95% Grado de protección IP67 carcasa de metal Dimensiones:

70 (An) x 128,6 (Al) x 166,2 mm Peso: 478 gramos 3 EJES: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)
alimentador incluido