

IPC-HFW1239DQ-LED-SAW-0280B - Tubular IP H265 2M FULL COLOR dWDR LED30m 2.8mm IP67 MIC WiFi AI



Precio: 132.0776€

SKU: IPC-HFW1239DQ-LED-SAW-0280B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-bullet/IPC-HFW1239DQ-LED-SAW-0280B/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

La serie Bullet, parte de la gama inalámbrica de Dahua, es fácil de instalar y operar. Ofrece un rendimiento excepcional y a un costo accesible. Captura imágenes nítidas y detalladas en alta definición. Incluye funciones avanzadas como la detección de humanos mediante IA para activar alarmas con precisión. Envía información sincronizada directamente al teléfono móvil del usuario. Clasificación IP67 que la hace resistente a entornos hostiles. Ideal para entornos pequeños y medianos, como tiendas minoristas de tamaño pequeño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/3"

Resolución máxima

1920 (alto) x 1080 (vertical)

Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s

Distancia de iluminación

Hasta 30 m (98,53 pies)

Control de encendido y apagado del Auto

iluminador

2 (Luz cálida)

Apertura máxima

F1.6

Campo de visión

2,8 mm: alto: 98°; ancho: 55°; profundidad: 115°
3,6 mm: alto: 78°; ancho: 41°; profundidad: 94°

Inteligencia

Detección humana

Apoyar la clasificación y detección precisa de enfermedades humanas.

Vídeo y audio

Compresión de vídeo

H.264B; H.264; H.264H; H.265

Velocidad de cuadros del vídeo

Transmisión principal: 1920 x 1080@ (1–25/30 fps)

Resolución	Transmisión secundaria: 640 × 480@(1–25/30 fps)
Velocidad de bits del vídeo	*Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720) H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps
Día/Noche	H.265: 12 kbps ~ 4096 kbps
Amplio rango dinámico (WDR)	Color/B/N
Detección de movimiento	DWDR
Iluminación inteligente	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Rotación de imagen	Sí
Micrófono incorporado	0°/180°
Compresión de audio	Sí, micrófono incorporado
Red	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4 G
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB)
Software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS;Android
General	
Fuente de alimentación	12 VCC
Consumo de energía	Básico: 2 W (12 VCC) Máx. (H.265+intensidad de luz cálida): 5,3 W (12 VCC)
Temperatura de funcionamiento	De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Protección	IP67
Material de la carcasa	Metal + plástico
Dimensiones del producto	131,0 mm × 78,4 mm × 97,2 mm (5,47" × 4,80" × 3,83") (largo × ancho × alto)
Peso neto	254,5 g (0,56 libras)