
IPC-HFW2431T-ZS-S2-B - Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD Color Negro



Precio: 230.3747€

SKU: IPC-HFW2431T-ZS-S2-B

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/ipc-hfw2431t-zs-s2-b/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 99

POE: 1472

Resolución: 108

Protección: 69

Alcance IR: 89

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Cámara bullet IP Dahua con Smart IR de 60 m para exterior

CMOS 1/3" de 4MP

Stream dual

Formato H.265/H.264/MJPEG

Resolución de hasta 4MP a 20ips

Filtro ICR

0,008 lux F1.5

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (104°~27°)

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo,

videosensor y mascarar de privacidad

Detección inteligente (IVS)

Ranura MicroSD

Onvif, CGI

IP67

3AXIS

12V CC

PoE.

Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (2688x1520; 1~20 ips), 4MP (2560x1440; 25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 4 leds, 60 metros

0,008 lux F1.5

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 104°~27°(H), 55°~15°(V), 124°~31°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, región configurable

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR 120dB

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares

Modo espejo

Detección inteligente (IVS): Detección de cruce de línea, detección de intrusión

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, P2P

Método de streaming Unicast / Multicast

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: <9,6W

Admite PoE (802.3 af)

Grado de protección IP67

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Carcasa de metal

Dimensiones: 79 (An) x 75,9 (Al) x 244,1 mm

Peso: 860 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)

No incluye alimentador