
IPC-HFW2531S-S-S2 - Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior



Precio: 171.7709€

SKU: IPC-HFW2531S-S-S2

[Link: https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/IPC-HFW2531S-S-S2/](https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/IPC-HFW2531S-S-S2/)

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

POE: 1472

Resolución: 87

Protección: 69

Alcance IR: 75

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Bullet, Video-IP ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, dahua

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

CMOS 1/2,7" de 5MP

Stream dual

Formato H.265/H.264/MJPEG

Resolución de hasta 5MP a 20ips

Filtro ICR

0,008 lux F1.6

Óptica de 2,8 mm

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidad

Detección inteligente (IVS)

Ranura MicroSD
Onvif, CGI, P2P
IP67
3AXIS
12V CC
PoE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles Tecnología StarLight Codificación H.265 y H.264 con triple stream Resolución 5MP (2592x1944) a 20 ips WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Óptica de 2,8 mm Smart IR de hasta 30 metros Grado de protección IP67 Ranura MicroSD Admite PoE Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) Stream dual Stream 1: 5MP (2592x1944; 1~20 ips), 4MP (2688x1520; 1~25 ips) Stream 2: D1 (1~25 ips) Modo día/noche con filtro mecánico removible Smart IR: 30 metros 0,008 lux F1.6 Óptica de 2,8 mm Ángulo de visión: 103°(H), 71°(V), 132°(D) Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional Control de ganancia automático y manual Compensación de contraluz: BLC, HLC WDR 120dB Reducción de ruido digital 3D-DNR 4 zonas ROI Videosensor de 4 zonas rectangulares Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares Modo espejo Máscaras de privacidad de 4 zonas Detección inteligente (IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida) Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T) Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone Hasta 20 usuarios Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS Compatible con dispositivos móviles IOS y Android Alimentación: 12V CC Consumo: <5,6W Admite PoE (802.3 af) Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C Humedad relativa: ?95% Grado de protección IP67 Carcasa de metal Dimensiones: 770 mm x 166.2 mm Peso: 480 g 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación) No incluye alimentador