

---

## IPC-HFW2541S-S-0280B-S2 - Cámara IP WizSense 5MP de exterior



**Precio: 171.7709€**

SKU: IPC-HFW2541S-S-0280B-S2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/ipc-hfw2541s-s-0280b-s2/>

### PRODUCT INFORMATION

**Protección: 69**

**Alcance IR: 75**

**Lente: 60**

**Micrófono Integrado: 78**

**Resolución: 87**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Cámara IP Dahua WizSense5MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 30mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2960x1668), 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536; 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576; 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288; 352x240)

Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4,6MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

---

Smart IR: 1 led IR, alcance 30 metros

0,007 lux F1.6 (color), 0,0007 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD Plus

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo: 4,1W (12V) / 5W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 70 (An) x 70 (Al) x 166,2 mm

Peso neto: 480 g

Peso bruto: 590 g

---

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)