
IPC-HFW3441E-S-0280B-S2 - Cámara IP WizSense 4MP de exterior



Precio: 193.9997€

SKU: IPC-HFW3441E-S-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-bullet/ipc-hfw3441e-s-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 4MP@25IPS. Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.4.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).Micro incluido. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone.Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.Alimentación PoE (7.2W) y 12Vdc (5.9W). Tecnología Starlight.Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.590Kg.*WizSense Series: Perimeter Protection, AI SSA, SMD 4.0Quick Pick, Smart Search.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led IR, alcance 50 metros

0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 107°(H), 56°(V), 127°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, AFSA, Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP;TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE11, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 5,9W (12V) / 7,2W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 70,5 (An) x 66,4 (Al) x 192,7 mm

Peso: 590 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)